

MUESTREO DE TRANSFERENCIA DE CUSTODIA Y FISCAL
HOJA DE DATOS DEL PRODUCTO / DS-001-ES_Rev.A> **Probeta de Muestreo de Inserción en Línea SP15**

La probeta de muestreo para líquido SAMPLEX™ SP15 es un dispositivo que permite extraer muestras de petróleo crudo o productos refinados pudiendo instalarse directamente en vivo en la línea de proceso mediante un tapping y una válvula de bloqueo. Un equipo confiable que da una alta exactitud y repetibilidad en su volumen de muestra representativa, basado en la recomendación del API 8.2, ASTM D4177 e ISO 3171.

**Características**

- Motor de pistón con resorte interno para seguridad en el cierre del conducto de muestra.
- Inserción en línea viva de la tubería de proceso.
Longitud de inserción ajustable utilizando la herramientas de inserción.
- Válvula de alivio externa integrada con rango de presión ajustable de acuerdo a las condiciones de proceso.
- Volumen de muestra fijo con diferentes opciones del volumen grab.
- Materiales de construcción para operaciones de petróleo crudo viscosos con opción a productos más corrosivos.

Aplicaciones

- Medición fiscal
- Productos refinados
- Muestreo de condensados
- Muestreo de LPG
- Transferencia de custodia
- Unidades LACT
- Carga y descarga terrestre/marítima

Especificaciones

Fluidos para muestrear	Petróleo crudo, productos refinados y productos químicos no corrosivos
Rango de viscosidad	1 - 1500 cSt
Rango de temperatura ambiente	-20 a 65 °C (-4 a 149 °F)
Materiales de construcción	Acero inoxidable 316L PEEK (Partes húmedas) Sellos Vitón
Temperatura del fluido	-40 a 100 °C (-40 a 212 °F)
Alimentación	Nuemática o Hidráulica
Tamaño de muestra	0.5, 1, 1.5 o 2 cc
Repetibilidad	Mejor que el API MPMS 8.2
Conexión al proceso	Brida RF tipo ANSI
Rangos de presión	ANSI 150, 300, 600, 900
Tamaño de tubería de proceso	2" hasta 52"

Requerimientos

Aire o Aceite	70 a 125 psi
Consumo	20 pies cubicos por stroke
Tiempo de muestras mínimo	4 segundos/muestra